

# SPRAY 2000

## Haftschmierstoff

### Beschreibung

Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Haftschmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von – 30 °C bis + 200 °C. Haftfest, wasserbeständig und silikonfrei. Druck- und stossfest. Farblos.

### Einsatzbereich

MOTOREX SPRAY 2000 ist bestens geeignet für die universelle Schmierung, insbesondere bei hohen Druckbeanspruchungen wie z. B. bei Gas- und Kupplungsgestängen, Bowdenzügen, Scharnieren, Umlenkhebel, etc.

### Anwendung

Aus ca. 5 – 10 cm Entfernung die Oberfläche kurz einsprühen und trocknen lassen. Bei Bedarf wiederholen.

### Vorteile

- haftfest
- schmierend
- Korrosionsschutz
- wasserbeständig
- stossfest
- temperaturstabil

### Hinweis

Dose vor Gebrauch schütteln.

### Gebinde

500ml



SAP-Nr.	Produktname	Verpackung
302271	SPRAY 2000 500ml D00	1 x 500ml
302272	SPRAY 2000 500ml K12	12 x 500ml